



XHTML廃止要素・廃止属性の代替

XML宣言

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

文書型宣言

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

XML言語コード

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
```

MIMEタイプ

```
<meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; charset=UTF-8" />
```

Script要素

```
<script content="text/javascript">  
// <![CDATA[
```

```
// ]]>
```

```
</script>
```

- 要素名と属性名は必ず小文字
- 属性値は引用符で囲む
- 空要素は、/>で閉じる。br、area、hr、img、input、link、meta、param
- タグは省略しない
- 属性は略記しない
- a、mapは、xhtml1.0では、nameとidを両方使用。1.1では、idのみ。

- form、label、a内に、同じ要素を入れ子にしてはいけない。

廃止要素

applet要素 → object要素

basefont要素 → CSSでfont-sizeプロパティをbody要素に指定

center要素 → CSSのtext-align: center; で指定

dir要素 → ul要素

font要素 → CSSのcolor、font-size、font-familyで指定

frame、frameset、noframe要素 → フレームは使用してはいけない。

iframe要素 → object要素

menu要素 → ul要素

s要素 → text-decoration: line-through;

u要素 → text-decoration: underline;

lang属性 → xml:lang属性

a要素name属性 → id属性

a要素target属性、area要素target属性 → Javascript